



# 聚丙烯熔喷专用粒料PPH,Y1500

**概 况** 本公司生产的聚丙烯熔喷专用粒料 PPH,Y1500，适用于聚丙烯熔喷无纺布纺丝生产和熔喷无纺布原料聚丙烯的造粒改性、色母料基料。

**应 用** 本产品是具有极高流动性和可纺性的聚丙烯熔喷专用粒料。本产品具有稳定的高可纺性、低黄变指数、高透明和简单易达的工艺特征：产品具有优良的耐老化、机械强度、高透明性、低 VOC 等特性。由于其在 250-260 度左右的高温下的熔融特性，具有良好的可纺性和挤出性能。如用于汽车的无纺布产品要达到 FMVSS302 阻燃，可以添加阻燃母粒；本产品也可以和其他色母粒、纳米银抗菌抗病毒母粒、驻极母粒等一起使用。

**外 观** 无色-乳白色颗粒,无黑粒，大粒和小粒≤30g/kg

技术 参数	项目	指标 (GB/T 30923-2014)	单位
	熔融指数	1500-1600	g/10min
	灰分	≤0.03	%
	挥发分	≤0.2	%
	二叔丁基过氧化物 (DTBP)残留量	≤5	mg/kg
	分子量分布	2~4	-

应用 参数	添加量	根据工艺要求	%
-------	-----	--------	---

**卫生 性能** 满足 ROHS 的要求。

## 浙江杰上杰新材料股份有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。



**JOYSUN** 产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

## 聚丙烯熔喷专用粒料PPH,Y1500

---

**备 注** 产品按非危险品普通货物规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

---

**包 装** 用 PE 或纸袋包装，净重 25KG/袋，出口产品 1000KG/托盘（缠膜）。

---

浙江杰上杰新材料股份有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非  
是保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产  
应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。